

付録C プロダクトの物理量の仕様及び算出手法*

2016年10月時点における、気象業務支援センターを通じて提供する数値予報資料として、全球数値予報モデルGPV、週間予報アンサンブルGPV、メソ数値予報モデルGPV及び局地数値予報モデルGPVがある。ここでは、これらに含まれる物理量及びその算出手法についてまとめた。

C.1 全球数値予報モデルGPV及び週間予報アンサンブルGPV

表 C.1.1 全球数値予報モデルGPV及び週間予報アンサンブルGPVに含まれる物理量と算出手法

地上	
海面更正気圧	地上気圧及び静力学平衡を仮定して算出した地上気温から、温度減率 5 K/km を仮定して標高補正を行い算出する。
地上気圧	予報変数でありそのまま値を格納する。
風	高度 10 m の値として接地境界層の安定度を考慮して算出する。東西風と南北風の 2 成分。草開 (2012) も参照のこと。
気温	高度 2 m の値として接地境界層の安定度を考慮して算出する。草開 (2012) も参照のこと。
相対湿度	高度 2 m の値として接地境界層の安定度を考慮して算出する。草開 (2012) も参照のこと。
積算降水量	予報開始時刻から対象となる予報時間まで積算した値。
上層雲量、 中層雲量、 下層雲量、 全雲量	まず、雲スキーム (中川 2012) を用いて、モデル面各鉛直層で各層における雲量を算出する。続いて、下層・中層・上層に含まれる鉛直層での雲量を用い、マキシマムランダムオーバーラップ (長澤 2008) を仮定して下層雲量、中層雲量、上層雲量を算出する。ここで、地上気圧を 1000 hPa とした時に、850 hPa となる鉛直層及び 500 hPa となる鉛直層を決定し、それぞれ下層と中層の境界及び中層と上層の境界とする。さらに、全雲量は各鉛直層の雲量からマキシマムランダムオーバーラップ (長澤 2008) を仮定して算出する。
気圧面	
高度	ジオポテンシャル高度である。ただし、重力加速度は一定値を用いる。モデル面各層から鉛直内挿して算出する。気圧面が地上気圧より低い場合は温度減率 5 K/km で鉛直外挿する。
風	東西風と南北風の 2 成分。モデル面各層から鉛直内挿して算出し、高度が標高より低い場合はモデル面最下層の値を与える。
気温	モデル面各層から鉛直内挿して算出し、高度が標高より低い場合は温度減率 5 K/km で鉛直外挿する。
上昇流	鉛直 p 速度である。モデル面各層から内挿し、高度が標高より低い場合はモデル面最下層の値を与える。
相対湿度	氷に対する飽和水蒸気量を考慮する。-15 以下では氷に対する飽和水蒸気量を、0 以上では水に対する飽和水蒸気量を、-15 ~ 0 では両者を線形内挿した値をそれぞれ用いる。モデル面各層から内挿し、高度が標高より低い場合は最下層の値を与える。

* 石田 純一

C.2 メソ数値予報モデル GPV 及び局地数値予報モデル GPV

表 C.2.1 メソ数値予報モデル GPV 及び局地数値予報モデル GPV に含まれる物理量と算出手法

地上	
海面更正気圧	モデル面下層から 2 層目の気圧及び仮温度から、仮温度減率 5 K/km として標高補正して算出する。
地上気圧	モデル面下層から 2 層目の気圧及び仮温度から、仮温度減率 5 K/km として高度差を補正して算出する。
風	高度 10 m の値として接地境界層の安定度を考慮して算出する。東西風と南北風の 2 成分。原 (2008a)、草開 (2012) も参照のこと。
気温	高度 1.5 m の値として接地境界層の安定度を考慮して算出する。原 (2008a)、草開 (2012) も参照のこと。
相対湿度	高度 1.5 m の値として接地境界層の安定度を考慮して算出する。原 (2008a)、草開 (2012) も参照のこと。
時間降水量 (メソ)	対象となる予報時刻の 1 時間前から予報時刻まで積算した値。
積算降水量 (局地)	予報開始時刻から対象となる予報時間まで積算した値。
上層雲量、中層雲量、下層雲量、全雲量	まず、部分凝結スキーム (原 2008b) を用いて、モデル面各鉛直層で各層における雲量を算出する。続いて、上層・中層・下層に含まれる鉛直層での雲量を用い、マキシマムオーバーラップ (長澤 2008) を仮定して算出する。下層と中層の境界となる気圧を地上気圧 $\times 0.85$ とし、中層と上層の境界となる気圧を下層と中層の境界の気圧 $\times 0.8$ と 500 hPa の小さい方とする (地上気圧が 1000 hPa の場合、境界はそれぞれ 850 hPa と 500 hPa となる)。全雲量は上層雲・中層雲・下層雲からマキシマムオーバーラップ (長澤 2008) を仮定して算出する。
気圧面	
高度	ジオポテンシャル高度である。ただし、重力加速度は一定値を用いる。モデル面各層から鉛直内挿して算出する。気圧面が地上気圧より低い場合は温度減率 5 K/km で鉛直外挿する。
風	東西風と南北風の 2 成分。モデル面各層から鉛直内挿して算出し、高度が標高より低い場合はモデル面最下層の値を与える。
気温	モデル面各層から鉛直内挿して算出し、高度が標高より低い場合は温度減率 5 K/km で鉛直外挿する。
上昇流	鉛直 p 速度であり数値予報モデルの予報変数である風の鉛直成分及び密度を用いて算出する。モデル面各層で算出した鉛直 p 速度を内挿し、高度が標高より低い場合はモデル面最下層の値を与える。局地数値予報モデルでは初期値において風の鉛直成分をゼロとして計算を行っているため、初期値における上昇流はゼロとしている。
相対湿度	氷に対する飽和水蒸気量を考慮する。-15 以下では氷に対する飽和水蒸気量を、0 以上では水に対する飽和水蒸気量を、-15 ~ 0 では両者を線形内挿した値をそれぞれ用いる。モデル面各層から内挿し、高度が標高より低い場合は最下層の値を与える。

参考文献

- 草開浩, 2012: 地表面過程. 数値予報課報告・別冊第 58 号, 気象庁予報部, 29-41.
 中川雅之, 2012: 雲過程. 数値予報課報告・別冊第 58 号, 気象庁予報部, 70-75.
 長澤亮二, 2008: 放射過程. 数値予報課報告・別冊第 54 号, 気象庁予報部, 149-165.
 原旅人, 2008a: 地上物理量診断. 数値予報課報告・別冊第 54 号, 気象庁予報部, 181-184.
 原旅人, 2008b: 放射過程. 数値予報課報告・別冊第 54 号, 気象庁予報部, 133-137.